



ASPHALT WALK

THE SOLUTION FOR OUTDOOR COMMUNICATION

AsphaltWalk ist für kurz- bis mittelfristige Anwendungen entwickelt worden, abhängig davon wo das Produkt eingesetzt wird. AsphaltWalk kann auf Oberflächen wie Asphalt, Zement und unbehandeltem Stein eingesetzt werden. Von diesen Oberflächen kann es sehr einfach und normalerweise ohne Rückstände entfernt werden. AsphaltWalk ist sehr widerstandsfähig gegen Abnutzung und andere Einflüsse, sofern diese durch den üblichen Gebrauch des Produktes entstehen. Für die Verwendung des Produktes wird kein Antirutschlaminat benötigt. Der Kleber wurde speziell für den Ausseneinsatz entwickelt. Die hohe Rutschfestigkeit erlaubt den Einsatz von AsphaltWalk fast überall, sogar auf Treppen und Steigungen. AsphaltWalk wurde in vielen Ländern getestet und von den bekanntesten Testlabors zertifiziert. Aber noch wichtiger, AsphaltWalk beweist im tagtäglichen Einsatz weltweit seine hervorragenden Eigenschaften.



Anwendungsbeispiele

- Werbeflächen auf Asphalt, Beton, Estrich, Pflastersteine etc.
- Bus-, Strassenbahn- und Metrohaltestellen
- Sportveranstaltungen: Fahrrad- und Autorennen, Marathon etc.
- Autohäuser, Ausstellungsräume
- Museen, Treffen und andere kulturelle Veranstaltungen
- Tankstellen und Ladeneingänge
- Innen- und Aussenparkplätze sowie Zufahrten
- Signalisationen und Verkehrskennzeichnung
- Fussgängerzonen und Treppen



Funktionen & Vorteile

- Einfach Verklebung und Entfernung
- Beste Anpassung auf alle Oberflächen
- Extra rutschfest
- PVC frei





ASPHALT WALK

THE SOLUTION FOR OUTDOOR COMMUNICATION

Lebensdauer

Die Lebensdauer von AsphaltWalk hängt von der Anwendung ab, insbesondere vom Untergrund sowie der mechanischen Beanspruchung. Auf Grund unserer Erfahrungen empfehlen wir einen maximalen Gebrauch von 3 bis 6 Monaten.

Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24°C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65%.

Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix-Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen vorgenommen.

Druckmethoden

UV-härtende Tinten, Latex

Entsorgung

AsphaltWalk ist vollständig recycelbar. Das gebrauchte Material und der Produktionsabfall kann als Aluminiumabfall entsorgt werden.

- Unser Flüssiglaminat EasyProtect kann die Anwendungsdauer verlängern

Technische Informationen

Grösse	Breite: 1.22 m Länge: 10 m, 15 m, 30.48 m	
Material	Weich-Aluminium beschichtet (Polyurethan, Glassplitter)	220µ +/- 10µ
Kleber	Permanent Acryl solvent	80µ +/- 5µ
Gewicht	Totalgewicht	428 g/m²
Zertifikate	Rutschfestigkeit Oberfläche (SRT)	R12 / BS7976
	Oberfläche (SRT)	55
	Feuerfestigkeit	M1 / F2
Verklebung	Minimale Verklebetemperatur	+10°C / +50°F

Haftkraft zu	Rostfreiem Stahl	Polyethylene	Staubbeschichtete Flächen*
15 Minuten dwell	80oz/in (88N/100 mm)	50oz/in (55N/100mm)	70oz/in (77N/100mm)
24 Stunden dwell	100oz/in (110N/100 mm)	60oz/in (66N/100 mm)	80oz/in (88N/100 mm)

Chemische

Widerstandsfähigkeit

Wasser	E	Diesel	E
10% Salzwasser	E	Hydraulikflüssigkeit	E
Bleichemittel	E	50% Frostschutzmittel	E
Trichloräthan	NE	Butanol	NE
25% Schwefelsäure	I	Alkohol	E
1% Natrium Hydroxid	I	99% IPA	E
Bleifreies Benzin	E		

E = Empfohlen für nicht-fortsetzende Vertiefung

NE = nicht empfohlen

I = nur für sporadische Belastung



TEX WALK

THE SOLUTION FOR INDOOR COMMUNICATION

TexWalk ist eine textile Fussbodenfolie und die ultimative Lösung für das Verkleben auf Teppichböden. Das Produkt ist für kurz- bis mittelfristige Anwendungen entwickelt worden, abhängig davon wo das Produkt eingesetzt wird. TexWalk kann auf Teppich, an Wänden und fast allen Oberflächen im Innen- und Aussenbereich verklebt werden.

Anwendungsbeispiele

- Verklebung auf Teppich, Platten, Holz- und PVC-Böden und unbehandelte Steinböden
- Wand- und Tapetenverklebung
- Messen (Messewände und Böden)
- POS/POP Werbung



Funktionen & Vorteile

- Strukturierte matte Oberfläche
- Keine oder nur leichte Kleberückstände
- Klebt auf fast allen Oberflächen
- Einfache Verklebung und Entfernung
- Zuschnitt mit Schneideplotter möglich
- Bedrucken und anbringen – kein Laminat notwendig





TEX WALK

THE SOLUTION FOR INDOOR COMMUNICATION

Lebensdauer

Die Lebensdauer von TexWalk hängt von der Anwendung ab, insbesondere vom Untergrund sowie der mechanischen Beanspruchung. Unsere Erfahrungen empfehlen folgendes:

- Boden innen bis zu 3 Monate (je nach Beanspruchung)
- Gehweg aussen bis zu 3 Monate (je nach Beanspruchung)
- Wand innen bis zu 36 Monaten
- Wand aussen bis zu 12 Monaten

Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24°C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65%.

Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix-Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen vorgenommen.

Druckmethoden

UV-härtende Tinten, Solvent, Ecosolvent, Latex

Entsorgung

Es wird empfohlen, den Produktionsabfall und das gebrauchte Material als Industrieabfall zu entsorgen.

Technische Informationen

Grösse	Breite: 1.22 m	Länge: 25 m	
Material	Gewebe mit einer strukturierten, matten Vinylbeschichtung (weiss)		0.10 - 0.25 mm
Kleber	Permanent Acryl solvent		80µ +/- 5µ
Zertifikate	Rutschfestigkeit		R12 / BS7976
	Feuerfestigkeit		M1 / F3
Verklebung	Minimale Auftragungstemperatur		+10°C / +50°F



- Unser Flüssiglaminat EasyProtect kann die Anwendungsdauer verlängern



SPORT WALK

COMMUNICATION IS NOW POSSIBLE ON ANY SPORTIVE EVENT

SportWalk ist für kurz- bis mittelfristige Anwendungen geeignet. Das Material ist ein stark geprägtes rutschfestes Vinyl, das mit einem speziellen Kleber ausgerüstet ist, um auf einer Vielzahl Oberflächen gute Hafteigenschaften zu ermöglichen. SportWalk zeichnet sich durch eine extrem sichere und rutschfeste Oberfläche, chemische Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit aus. Der wasserfeste Kleber macht einen kurzfristigen Aussengebrauch möglich. Aber noch wichtiger, SportWalk beweist im tagtäglichen Einsatz weltweit seine hervorragenden Eigenschaften.

Anwendungsbeispiele

- Sportanlässe
- Strassenveranstaltungen

Funktionen & Vorteile

- Sehr rutschfeste strukturierte Oberfläche
- Zuschnitt mit Schneideplotter möglich
- Gute chemische Widerstandsfähigkeit
- Antibakterielle Oberfläche - Prüfbericht Quality Labs
- Bedrucken und anbringen - kein Laminat notwendig





SPORT WALK

COMMUNICATION IS NOW POSSIBLE ON ANY SPORTIVE EVENT

Lebensdauer

Die Lebensdauer hängt von der Anwendung des Produkts ab, in jedem Falle ist aber darauf zu achten, dass das Produkt sorgfältig und auf einen vollständig trockenen Untergrund verlegt wird. Unsere Erfahrungen empfehlen folgendes:

- Innen bis zu 2 Monaten
- Aussen 1 bis 2 Wochen

Bei einem möglichen Einsatz im Innenbereich können allfällige Klebereste mit Zitrusreiniger entfernt werden.

Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24° C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65 %.

Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix-Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen vorgenommen.

Druckmethoden

UV-härtende Tinten, Solvent, Ecosolvent, Latex

Entsorgung

Es wird empfohlen, den Produktionsabfall und das gebrauchte Material als Industrieabfall zu entsorgen.

- Unser Flüssiglaminat EasyProtect kann die Anwendungsdauer verlängern

Technische Informationen

Grösse	Breite: 1.30 m	Länge: 30.48 m	
Material	geprägtes Vinyl		450µ +/- 5µ
Kleber	Permanent Acryl solvent		50µ +/- 5µ
Zertifikate	Rutschfestigkeit		R10
Verklebung	Minimale Auftragungstemperatur		+10°C / +50°F
Reibwerte	Reibwerte (Bewegung) Trocken/Nass		Gummi: 0,9 / 1,0 Leder: 0,3 / 1,0

Haftkraft zu	Rostfreier Stahl	Polyethylene	Staubbeschichtete Flächen *
15 Minuten dwell	55oz/in (66N/100 mm)	20oz/in (22N/100 mm)	40oz/in (44N/100 mm)
24 Stunden dwell	75oz/in (82N/100 mm)	25oz/in (27N/100 mm)	55oz/in (60N/100 mm)

Chemische

Widerstandsfähigkeit

Wasser	E	Diesel / Bleifreies Benzin	E
10% Salzwasser	E	Hydraulikflüssigkeit	E
Bleichemittel	E	50% Frostschutzmittel	E
Trichloräthan	NE	Butanol	NE
25% Schwefelsäure	I	Alkohol	E
1% Natrium Hydroxid	E	99% IPA	E

E = Empfohlen für nicht-fortsetzende Vertiefung

NE = nicht empfohlen

I = nur für sporadische Belastung

* Abweichungen in Farbe und Menge von beschichteten Flächen, eingeschlossen Farben, Staubbeschichtungen, Lacke, Farbkörper und andere Behandlungen. Beeinflussen vielleicht die Leistung der Folie, die Kompatibilität der Folie zur spezifischen Oberfläche sollte getestet werden.

**bei Temperaturen unter +10 °C muss die Oberfläche mit einem Gasbrenner vorbehandelt werden.



CAT / CLEAR WALK

MAKE INDOOR FLOOR AND WET AREA LOOK LIKE A CATWALK

CatWalk kann kurz- bis mittelfristig angewendet werden. Es kann im Innenbereich auf diversen Oberflächen verklebt werden. Die Folie besteht aus einem dimensionsstabilen geprägten Film mit einer strukturierten, weichen Oberfläche. Die Rückseite ist mit einem speziellen Kleber beschichtet.

Das Produkt bietet eine dauerhafte, rutschfeste Oberfläche für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Folie zeichnet sich durch eine extrem sichere und auch im nassen Zustand rutschfeste Oberfläche, chemische Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit aus. Der wasserfeste Kleber und die Lebensdauer der Folie garantieren unzählige Anwendungsmöglichkeiten. Je nach Oberfläche müssen Kleberückstände mit einem Zitrusreiniger entfernt werden.

Funktionen & Vorteile

- Sehr rutschfeste Oberfläche
- Bedrucken und anbringen - kein Laminat notwendig
- Zuschnitt mit Schneideplotter möglich
- Gute chemische Widerstandsfähigkeit
- Antibakterielle Oberfläche - Prüfbericht Quality Labs

Anwendungsbeispiele

- Im Innenbereich für fast alle Oberflächen geeignet
- POP
- Einkaufszentren, Supermarkt
- Badewanne, Dusche, Schwimmbad
- Museen
- Apotheken
- Fast-Food





CAT / CLEAR WALK

MAKE INDOOR FLOOR AND WET AREA LOOK LIKE A CATWALK

Lebensdauer

Die Lebensdauer hängt von der Anwendung des Produkts ab, in jedem Falle ist aber darauf zu achten, dass das Produkt sorgfältig und auf einen vollständig trockenen Untergrund verlegt wird. Wir empfehlen für Anwendungen im Innenbereich und auf Nassflächen einen 3-monatigen Gebrauch. Flüssiglaminat kann die Lebensdauer des Drucks verlängern.

Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24°C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65%.

Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix-Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen vorgenommen.

Druckmethoden

UV-härtende Tinten, Solvent, Ecosolvent, Latex

Entsorgung

Es wird empfohlen, den Produktionsabfall und das gebrauchte Material als Industrieabfall zu entsorgen.

- Gleiches Produkt auch als klare Vinylfolie "ClearWalk" erhältlich

- Unser Flüssiglaminat EasyProtect kann die Anwendungsdauer verlängern

info@continentalgrafix.com
www.asphaltart.com

Technische Informationen

Grösse	Breite: 1.30 m	Länge: 30.48 m	
Material	geprägtes Vinyl		450µ +/- 5µ
Kleber	Permanent Acryl solvent		50µ +/- 5µ
Zertifikate	Rutschfestigkeit		R10 / BS7976
Verklebung	Minimale Auftragstemperatur		+10°C / +50°F
Reibwerte	Reibwerte (Bewegung) Trocken/Nass		Gummi: 0,9 / 1,0 Leder: 0,3 / 1,0

Haftkraft zu:	Rostfreier Stahl	Polyethylene	Staubbeschichtete Flächen *
15 Minuten dwell	55oz/in (66N/100 mm)	20oz/in (22N/100 mm)	40oz/in (44N/100 mm)
24 Stunden dwell	75oz/in (82N/100 mm)	25oz/in (27N/100 mm)	55oz/in (60N/100 mm)

Chemische Widerstandsfähigkeit

Wasser	E	Diesel / Bleifreies Benzin	E
10% Salzwasser	E	Hydraulikflüssigkeit	E
Bleichemittel	E	50% Frostschutzmittel	E
Trichloräthan	NE	Butanol	NE
25% Schwefelsäure	I	Alkohol	E
1% Natrium Hydroxid	E	99% IPA	E

E = Empfohlen für nicht-fortsetzende Vertiefung;
NE = nicht empfohlen; (I) = nur für sporadische Belastung

* Abweichungen in Farbe und Menge von beschichteten Flächen, eingeschlossen Farben, Staubbeschichtungen, Lacke, Farbkörper und andere Behandlungen. Beeinflussen vielleicht die Leistung der Folie, die Kompatibilität der Folie zur spezifischen Oberfläche sollte getestet werden.

**bei Temperaturen unter +10 °C muss die Oberfläche mit einem Gasbrenner vorbehandelt werden.



STAR WALK

THE SOLUTION FOR MARBLE

StarWalk ist eine PET-Vinylfolie mit silber metallisierter Rückseite, welche so konzipiert wurde, dass diese sehr einfach verklebt, repositioniert und ohne Kleberückstände wieder entfernt werden kann. StarWalk ist hervorragend für Marmor, polierten und glatten Stein geeignet und sorgt zusammen mit dem Antirutschlaminat für perfekte Sicherheit. Der speziell für diese Anwendung entwickelte Kleber erzeugt einen gefühlten niedrigen Tack, welcher nach 24 bis 48 Stunden seine volle Klebkraft entwickelt. Die Anbringung ist dank der sehr guten Repositionierbarkeit und der anfangs niedrigen gefühlten Klebkraft auch für ungeübte Anwender sehr einfach.

Hinweis

- Bei Wiederverwendung mit Zwischenlagerung muss die klebende Rückseite auf den Ursprungsliner oder auf einem anderen silikonisierten Liner aufgebracht werden, um so die Klebkraft während der Lagerung nicht zu verlieren.
- Die silberne Rückseite kann bei Verschmutzung mit kaltem Wasser gereinigt werden.
- Nicht empfohlen oder nur nach vorgängigem Test auf folgenden Untergründen: Vinyl, Aluminium und Kupfer.
- Die Folien dürfen nicht aufeinander verklebt werden.
- Die Ecken müssen gerundet werden.

Anwendungsbeispiele

- Marmor
- polierter Stein
- glatter Stein

Funktionen & Vorteile

- Einfache Anbringung und Entfernung
- Wiederverwendbar
- Entfernung ohne Kleberückstände
- Hervorragende Haltbarkeit
- Absolut formstabil und hitzebeständig
- Rückseite abwaschbar
- Feuchtigkeits- und Lösungsmittelresistenz





STAR WALK

THE SOLUTION FOR MARBLE

Lebensdauer

Bis zu 12 Monate Innenanwendung

Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24° C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65%.

Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix-Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen vorgenommen.

Druckmethoden

UV-härtende Tinten, Solvent, Ecosolvent, Latex

Entsorgung

Es wird empfohlen, den Produktionsabfall und das gebrauchte Material als Industrieabfall zu entsorgen.

Technische Informationen StarWalk			
Grösse	Breite: 1.37 m	Länge: 30.48 m	
Material	selbstklebende Vinylfolie - bedruckbare weisse Vorderseite - silberne Rückseite - silikonisierter Papierliner		170µ +/- 5µ 63g/m2
Kleber	Repositionierbarer Spezialkleber		30g/m2

Technische Informationen StarWalk Laminat			
Grösse	Breite: 1.37 m	Länge: 30.48 m	
Material	selbstklebendes strukturiertes Laminat		170µ +/- 5µ
Kleber	Permanenter, transparenter Kleber		30g/m2
Zertifikat	Rutschfestigkeit		R11





ATHLETIC WALK

THE SOLUTION FOR SPORTS HALL FLOORS

AthleticWalk ist eine PET-Vinylfolie mit silber metallisierter Rückseite, welche so konzipiert wurde, dass diese sehr einfach verklebt, repositioniert und ohne Kleberückstände wieder entfernt werden kann. AthleticWalk ist zusammen mit dem mitgelieferten Laminat hervorragend im Innenbereich für Sport- und Hallenböden mit einer sehr glatten Oberfläche geeignet. Der speziell für diese Anwendung entwickelte Kleber erzeugt einen gefühlt niedrigen Tack, welcher nach 24 bis 48 Stunden seine volle Klebkraft entwickelt. Die Anbringung ist dank der sehr guten Repositionierbarkeit und der anfangs niedrigen gefühlten Klebkraft auch für ungeübte Anwender sehr einfach.

Anwendungsbeispiele

- Sportböden im Innenbereich
- Hallenböden

Funktionen & Vorteile

- Einfache Anbringung und Entfernung
- Wiederverwendbar
- Entfernung ohne Kleberückstände
- Hervorragende Haltbarkeit
- Formstabil und hitzebeständig
- Rückseite abwaschbar
- Feuchtigkeits- und Lösungsmittelresistenz

Hinweis

- Bei Wiederverwendung mit Zwischenlagerung muss die klebende Rückseite auf den Ursprungsliner oder auf einem anderen silikonisierten Liner aufgebracht werden, um so die Klebkraft während der Lagerung nicht zu verlieren.
- Die silberne Rückseite kann bei Verschmutzung mit kaltem Wasser gereinigt werden.
- Die Ecken müssen gerundet werden.





ATHLETIC WALK

THE SOLUTION FOR SPORTS HALL FLOORS

Lebensdauer

Bis zu 12 Monate Innenanwendung

Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24° C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65%.

Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix-Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen vorgenommen.

Druckmethoden

UV-härtende Tinten, Solvent, Ecosolvent, Latex

Entsorgung

Es wird empfohlen, den Produktionsabfall und das gebrauchte Material als Industrieabfall zu entsorgen.

Technische Informationen AthleticWalk

Grösse	Breite: 1.37 m	Länge: 30.48 m	
Material	selbstklebende Vinylfolie - selbstklebend - bedruckbare weisse Vorderseite - silberne Rückseite - silikonisierter Papierliner		100µ +/- 5µ 63g/m2
Kleber	Repositionierbarer Spezialkleber		30g/m2

Technische Informationen AthleticWalk Laminat

Grösse	Breite: 1.37 m	Länge: 30.48 m	
Material	selbstklebendes strukturiertes Laminat		100µ +/- 5µ
Kleber	Permanenter, transparenter Kleber		30g/m2
Zertifikat	Rutschfestigkeit		R10





LUMI WALK

COMMUNICATE NIGHT AND DAY WITH A PHOTO LUMINESCENT EFFECT

Die selbstklebende lumineszierende Folie ist langfristig einsetzbar. Im Innenbereich kann das Material auf Beton, Zement, unbehandeltem und behandeltem Stein sowie Keramikplatten und Laminat aufgetragen werden. LumiWalk ist sehr robust gegenüber Abnutzungen, die durch normalen Gebrauch verursacht werden. LumiWalk besteht aus einem Vinyl-Film, beschichtet mit einer rauen, fotolumineszierenden, rutschfesten Oberfläche. Die lumineszierenden Pigmente speichern das Licht und lassen die Folie im Dunkeln nachleuchten. Der Film klebt durch den Spezialkleber dauerhaft. LumiWalk wurde für Sicherheitsanwendungen entwickelt. Die hohe Rutschfestigkeit erlaubt die Anwendung an Plätzen mit hoher Frequenz und mittlerer bis hoher mechanischer Abnutzung. Die speziell angeordnete, mehrschichtige Struktur erlaubt den Einsatz auf rauen Oberflächen sowie auch auf Treppen. LumiWalk ist nicht nur Werbeträger sondern auch ein Sicherheitsprodukt.

Anwendungsbeispiele

- Individuelle / kundenfreundliche Sicherheitsanwendungen
- Schiffe, Museen, Discotheken
- In der industriellen Produktion
- Sicherheitsmarkierungen
- Treppen
- Parkhaus

Funktionen & Vorteile

- Fotolumineszierendes Material generiert das Leuchten der Folie im Dunkeln
- Lange Lebensdauer
- Äusserst rutschfeste Oberfläche
- Weites Anwendungsgebiet
- Sehr robust gegen Abnutzung
- Anwendungen auf rauen und strukturierten Flächen





LUMI WALK

COMMUNICATE NIGHT AND DAY WITH A PHOTO LUMINESCENT EFFECT

Lebensdauer

Die Lebensdauer hängt von der Anwendung des Produkts ab, in jedem Falle ist aber darauf zu achten, dass das Produkt sorgfältig und auf einen vollständig trockenen und gereinigten Untergrund verlegt wird.

Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24°C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65 %.

Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix-Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen vorgenommen.

Druckmethoden

Das Material ist bedruckbar mit UV-Tinten auf einem Flachbettdrucker. Aufgrund der rauen Oberfläche des Produkts empfehlen wir spezielle Aufmerksamkeit, um eine Berührung mit den Druckköpfen zu vermeiden.

Entsorgung

Es wird empfohlen, den Produktionsabfall und das gebrauchte Material als Industrieabfall zu entsorgen.

Technische Informationen			
Grösse	Breite: 0.686 m	Länge: 30.48 m	
Material	lumineszierende Beschichtung		480µ +/- 5µ
Kleber	Acrylkleber		50µ +/- 5µ
Liner	Papierliner		180µ +/- 5µ

Haftkraft zu	Rostfreiem Stahl	Polyethylene	Staubbeschichtete Flächen*
15 Minuten dwell	90oz/in (99N/100 mm)	55oz/in (60N/100mm)	80oz/in (88N/100mm)
24 Stunden dwell	110oz/in (120N/100 mm)	65oz/in (71N/100 mm)	85oz/in (93N/100 mm)

Chemische Widerstandsfähigkeit			
Wasser	E	Diesel	E
10% Salzwasser	E	Hydraulikflüssigkeit	E
Bleichemittel	E	50% Frostschutzmittel	E
Trichloräthan	NE	Butanol	NE
25% Schwefelsäure	I	Alkohol	E
1% Natrium Hydroxid	E	99% IPA	E
Bleifreies Benzin	I		

E = Empfohlen für nicht-fortsetzende Vertiefung

NE = nicht empfohlen

I = nur für sporadische Belastung

Leuchtwert DIN 67510, ASTM 2072, ISO 15370, MEA# 235-05-M

Xe lamp 1000Lx/5mn) 10 min: 146 mcd/m ²	Xe lamp 1000Lx/5mn) 60 min: 23 mcd/m ²
Auftragungstemperatur (Min. / Max.)**	+10°C/+50°F / +30°C/+86°F
Feuerfestigkeit	nicht getestet

* Abweichungen in Farbe und Menge von beschichteten Flächen, eingeschlossen Farben, Staubbeschichtungen, Lacke, Farbkörper und andere Behandlungen. Beeinflussen vielleicht die Leistung der Folie, die Kompatibilität der Folie zur spezifischen Oberfläche sollte getestet werden.

**bei Temperaturen unter +10 °C muss die Oberfläche mit einem Gasbrenner vorbehandelt werden.



SOFT WALK

COMMUNICATE ON INDOOR AND OUTDOOR FLOORS IN A BLINK

SoftWalk kann wie ein Teppich ausgerollt werden und ist wiederverwendbar (nicht klebend). SoftWalk kann im Innen- sowie Aussenbereich verwendet werden. Das Material ist ein aufgeschäumtes Vinyl mit einem gewebten Kern. Die antibakterielle Beschichtung gewährleistet die Hygiene für die Anwendung auf feuchten Böden und im Barfussbereich. Dank dem speziellen Profil des Materials kann es sehr einfach gereinigt werden, der Abfluss des Wassers ist durch die offene Struktur gegeben. SoftWalk passt sich einfach allen Oberflächen an und kann problemlos verlegt werden. SoftWalk ist geeignet als wiederverwendbares Werbemedium für Messen oder Events und kann für täglich ändernde Anwendungen verwendet werden. SoftWalk erregt Aufmerksamkeit, gibt ein „SoftWalk Gefühl“, gewährleistet grosse Sicherheit und sieht einfach gut aus. Bei windigen Verhältnissen im Aussengebrauch kann zur Fixierung ein doppelseitiges Klebeband verwendet werden. Das Produkt schwimmt auf Wasser.



Anwendungsbeispiele

- Stadioneingänge
- Road shows
- Messen, Museen
- Werbeflächen am POS
- Schwimmbäder, Fitness
- Sauna, Badezimmer
- Sponsorenbranding bei Events
- Ausstellungen

Funktionen & Vorteile

- Einfache Anwendung: ausrollbar wie ein Teppich
- Antibakteriell behandelt
- Wiederverwendbar
- Regen- und wasserfest
- Rutschfest
- Schwimmt auf Wasser





SOFT WALK

COMMUNICATE ON INDOOR AND OUTDOOR FLOORS IN A BLINK

Lebensdauer

Die Lebensdauer von ca. 1 Jahr hängt vom Einsatz sowie der mechanischen Beanspruchung ab.

Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24° C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65 %.

Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix-Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen vorgenommen.

Druckmethoden

Das Material kann mit UV härtenden Tinten bedruckt werden und wird mit Liner geliefert.

Entsorgung

Gebrauchtes Material sowie Produktionsabfälle können als Plastik-Abfall entsorgt werden.

Technische Informationen

Grösse	Breite: 1.524 m	Länge: 5m / 25m	
Material	Aufgeschäumtes Vinyl mit gewebtem Kern (nicht klebend)		480µ +/- 5µ
	Sehr gute Rutschfestigkeit		



- Unser Flüssiglaminat EasyProtect kann die Anwendungsdauer verlängern



CARPET WALK

PRINTABLE CARPET FOR TRADE SHOWS AND MORE

CarpetWalk ist ein bedruckbarer Nadelfilz-Teppich welcher perfekt im Bereich Messen und Events eingesetzt wird. CarpetWalk wird wie andere Teppiche auch ausgerollt und kann bei Bedarf wiederverwendet werden. Er kann im Innen- als auch im Aussenbereich eingesetzt werden. Mit dem CarpetTape ist auch die Verklebung und rückstandslose Entfernung nach dem erfolgreichen Einsatz ein Kinderspiel.

Anwendungsbeispiele

- Messen, Museen
- Road shows
- Werbeflächen am POS
- Sponsorenbranding bei Events
- Ausstellungen
- Bühnen

Funktionen & Vorteile

- Einfache Anwendung: ausrollbar wie ein Teppich
- Wiederverwendbar
- Regen- und wasserfest
- Rutschfest





CARPET WALK

PRINTABLE CARPET FOR TRADE SHOWS AND MORE

Lebensdauer

Die Lebensdauer von ca. 1 Jahr hängt vom Einsatz sowie der mechanischen Beanspruchung ab.

Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 24 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24° C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65 %.

Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix-Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen vorgenommen.

Druckmethoden

Das Material kann mit UV härtenden Tinten, Latex (höhrerer Abrieb) und Sublimation bedruckt werden.

Entsorgung

Es wird empfohlen, den Produktionsabfall und das gebrauchte Material als Industrieabfall zu entsorgen.

Hinweis

CarpetWalk kann wie jeder andere Teppich ausgerollt werden. Für die Verlegung empfehlen wir die Ränder mit einem doppelseitigen Klebeband am Boden zu Befestigen. Wir empfehlen dazu unser rückstandslos entfernbares CarpetTape oder auf Wunsch auch ein Standard Teppichverlegeband. CarpetTape verfügt über zwei Klebestärken - stark zum Teppichrücken und sanft und schonend zum Boden. CarpetWalk ist für die Innenanwendung konzipiert, kann jedoch problemlos auch kurzfristig im Aussenbereich eingesetzt werden.

Technische Informationen CarpetWalk

Grösse	Breite: 2 m	Länge: 40 m	
Material	Nadelfilz (100% Polyester)		420µ +/- 10µ
Zertifikat	B1 (Brandschutzklasse)		
	Sehr gute Rutschfestigkeit		

Technische Informationen CarpetTape

Grösse	Breite: 50 mm	Länge: 25 m	
Material	Doppelseitiges Klebeband (synthetischer Kleber)		160µ +/- 10µ



FAT FLOOR

THE SOLUTION FOR OUTDOOR COMMUNICATION

FatFloor ist für mittel- bis langfristige Anwendungen entwickelt worden, abhängig davon wo das Produkt eingesetzt wird. Erhältlich ist dieses Produkt ohne Kleber (FatFloor) oder mit Kleber (FatFloor Glue) in Kombination mit dem AsphaltWalk smooth). FatFloor kann auf fast allen Oberflächen eingesetzt werden, da es ohne rückseitigen Kleber geliefert wird und somit ganz einfach auf den Boden gelegt werden kann. FatFloor Glue zusammen mit AsphaltWalk smooth ergeben das perfekte Produkt für Anwendungen im Aussenbereich wie z.B. an (E-)Tankstellen und Shops bei welchem das Material einer starken Belastung ausgesetzt ist. Bei langzeitiger Aussenanwendung empfehlen wir eine Kantenschutzversiegelung. FatFloor ist sehr widerstandsfähig gegen Abnutzung und andere Einflüsse, sofern diese durch den üblichen Gebrauch des Produkts entstehen.

Anwendungsbeispiele

- Ladeneingänge
- Autohäuser, Ausstellungsräume
- Museen, Treffen und andere Veranstaltungen
- Tankstellen (FatFloor Glue mit AsphaltWalk smooth)
- Innen- und Aussenparkplätze sowie Zufahrten (FatFloor Glue mit AsphaltWalk smooth)

Funktionen & Vorteile

- Einfache Anwendung und Entfernung
- Sehr robust
- Extra rutschfest



FAT FLOOR

THE SOLUTION FOR OUTDOOR COMMUNICATION

Lebensdauer

Die Lebensdauer von FatFloor hängt von der Anwendung ab, insbesondere vom Untergrund sowie der mechanischen Beanspruchung. Auf Grund unserer Erfahrungen empfehlen wir einen maximalen Gebrauch von bis zu 3 Jahre.

Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24°C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65%.

Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix-Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen vorgenommen.

Druckmethoden

UV-härtende Tinten, Solvent, Ecosolvent, Latex

Entsorgung

Es wird empfohlen, den Produktionsabfall und das gebrauchte Material als Industrieabfall zu entsorgen.

- Auch erhältlich als FatFloor Glue in Kombination mit AsphaltWalk smooth

Technische Informationen

Grösse	Breite: 1.37 m	Länge: 15 m	
Material	Klares, rutschfestes strukturiertes Vinyl erhältlich ohne Kleber und mit Kleber (FatFloor Glue)		1300µ +/- 10µ
Kleber	Permanent Acryl solvent (FatFloor Glue)		50µ +/- 5µ
Zertifikate	Rutschfestigkeit Oberfläche (SRT) (FatFloor Glue)		R10
Verklebung	Minimale Verklebetemperatur		+10°C / +50°F

Haftkraft zu	Rostfreiem Stahl	Polyethylene	Staubbeschichtete Flächen*
15 Minuten dwell	55oz/in (66N/100 mm)	20oz/in (22N/100mm)	40oz/in (44N/100mm)
24 Stunden dwell	75oz/in (82N/100 mm)	25oz/in (27N/100 mm)	55oz/in (60N/100 mm)

Chemische

Widerstandsfähigkeit

Wasser	E	Diesel	E
10% Salzwasser	E	Hydraulikflüssigkeit	E
Bleichemittel	E	50% Frostschutzmittel	E
Trichloräthan	NE	Butanol	NE
25% Schwefelsäure	I	Alkohol	E
1% Natrium Hydroxid	E	99% IPA	E
Bleifreies Benzin	E		

E = Empfohlen für nicht-fortsetzende Vertiefung

NE = nicht empfohlen

I = nur für sporadische Belastung