



# TEX WALK

THE SOLUTION FOR INDOOR COMMUNICATION

TexWalk ist eine textile Fussbodenfolie und die ultimative Lösung für das Verkleben auf Teppichböden. Das Produkt ist für kurz- bis mittelfristige Anwendungen entwickelt worden, abhängig davon wo das Produkt eingesetzt wird. TexWalk kann auf Teppich, an Wänden und fast allen Oberflächen im Innen- und Aussenbereich verklebt werden.

## Anwendungsbeispiele

- Verklebung auf Teppich, Platten, Holz- und PVC-Böden und unbehandelte Steinböden
- Wand- und Tapetenverklebung
- Messen (Messewände und Böden)
- POS/POP Werbung



## Funktionen & Vorteile

- Strukturierte matte Oberfläche
- Keine oder nur leichte Kleberückstände
- Klebt auf fast allen Oberflächen
- Einfache Verklebung und Entfernung
- Zuschnitt mit Schneideplotter möglich
- Bedrucken und anbringen – kein Laminat notwendig







# TEX WALK

THE SOLUTION FOR INDOOR COMMUNICATION

## Lebensdauer

Die Lebensdauer von TexWalk hängt von der Anwendung ab, insbesondere vom Untergrund sowie der mechanischen Beanspruchung. Unsere Erfahrungen empfehlen folgendes:

- Boden innen bis zu 3 Monate (je nach Beanspruchung)
- Gehweg aussen bis zu 3 Monate (je nach Beanspruchung)
- Wand innen bis zu 36 Monaten
- Wand aussen bis zu 12 Monaten

## Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24°C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65%.

## Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix-Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen vorgenommen.

## Druckmethoden

UV-härtende Tinten, Solvent, Ecosolvent, Latex

## Entsorgung

Es wird empfohlen, den Produktionsabfall und das gebrauchte Material als Industrieabfall zu entsorgen.

## Technische Informationen

Grösse	Breite: 1.22 m	Länge: 25 m	
Material	Gewebe mit einer strukturierten, matten Vinylbeschichtung (weiss)		0.10 - 0.25 mm
Kleber	Permanent Acryl solvent		80µ +/- 5µ
Zertifikate	Rutschfestigkeit		R12 / BS7976
	Feuerfestigkeit		M1 / F3
Verklebung	Minimale Auftragungstemperatur		+10°C / +50°F



- Unser Flüssiglaminat EasyProtect kann die Anwendungsdauer verlängern